



Parquet Polisher

Polirno sredstvo za parket



alpod.eu

Vodna emulzija z vsebnostjo naravnih voskov. Mat polirno sredstvo obnavlja in zaščiti obrabljene površine. Uporablja se za periodično vzdrževanje tako lakiranih kot naravno in barvno oljenih parketov. Ne pušča sledi.



Tehnični podatki pri (20°C – 60% R.V.)

Izgled	Bela tekočina
Gostota	1,00 kg/L
Vrednost pH	8,0
Površina je pohodna	Po 1 h
Poliranje	Po 1 h
Okvirna poraba	50 – 80 m ² /L
Temperatura nanašanja	+ 5 do + 35 °C
Shranjevanje	24 mesecev v dobro zaprti embalaži – Občutljivo na zmrzal
Pakiranje	Plastenke 1 L

Uporaba

Odstranite prah in nečistoče s površine z metlo ali sesalcem.

Lesena tla operite z ustreznim čistilom kot sta Parquet Cleaner ali Parquet Oil Cleaner in pustite, da se posušijo. Polirno sredstvo PARQUET POLISHER enakomerno nanesite z mehko krpo, navlaženo z vodo in dobro ožeto. Po približno 1 uri površino spolirajte s suho mehko krpo ali polirnim strojem. V primeru slabo vpojnih površin ga je priporočljivo razredčiti z vodo v razmerju 1 : 1.

Pri oljenih parketih počakajte 15–20 dni po oljenju, preden izvedete nanos polirnega sredstva PARQUET POLISHER.

Opombe

- Pred uporabo pretresite.
- Vedno uporabljajte le rahlo navlažene in dobro ožete krpe ter se izogibajte odvečni vodi.
- Ne prekoračite količine nanesenega izdelka.

Varnostni napotki

Izdelek je namenjen profesionalni uporabi. Strogo upoštevajte navodila na etiketi in pred uporabo preglejte varnostni list.

Odlaganje odpadkov

Neporabljen izdelek in prazno embalažo odložite v skladu z veljavno lokalno zakonodajo.

OPAZORILO: Vse informacije, navedene v tem tehničnem listu so informativne narave in nas ne zavezujejo k odgovornosti. Prosimo, da pri uporabi naših izdelkov upoštevate pogoje okolja ter materiale za obdelavo.

REV-8 14-06-2024. Ta tehnični list nadomešča predhodno verzijo.